

# Les bases d'un interface graphique avec Tkinter

Entre Python 2 et Python 3, le nom de la librairie "Tkinter" est passé à tkinter ! (première lettre en bas de casse). L'utilisation sous Python 3 des exemples ci-dessous nécessite aussi de transformer les instructions print en print().

## Quelques références de base pour utiliser Tkinter

- [Chapitre 8 du livre "apprendre à programmer avec Python", de Gérard Swinnen](#)
  - [version en wiki](#)
- [Tkinter reference: a GUI for Python](#) (online or pdf) by John W. Shipman)
- [An Introduction to Tkinter, de Fredrik Lundh](#) (tutoriel Tk)
- [An Introduction to Tkinter, sur effbot.org](#)
- [Tkinter tutorial](#), sur python-course.eu

## Un Label affichant "Bonjour !"

```
<sxh python; title : Tk-00.py> #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*-  
  
from Tkinter import *  
  
root=Tk() w=Label(root, text="Bonjour !") w.pack()  
  
root.mainloop() </sxh>
```

## Un bouton avec une action pour écrire

L'écriture va s'effectuer sur la console ! <sxh python; title : Tk-01.py> #!/usr/bin/env python # -\*- coding: utf-8 -\*-

```
from Tkinter import *  
  
def action():  
  
    print "Yes, we can !"  
  
root=Tk() #w=Label(root, text="Bonjour!") #w.pack()  
  
b=Button(root,text="Click here !",command=action) b.pack()  
  
root.mainloop() </sxh>
```

Voyez à décommenter les deux lignes concernant l'étiquette "W" !

## Champ d'entrée

On peut mettre un champ d'entrée et y introduire du texte <sxh python; title : Tk-02.py>  
#!/usr/bin/env python # -\*- coding: utf-8 -\*-

```
from Tkinter import *
```

```
def action():
```

```
    print "Yes, we can !"
```

```
root=Tk() #w=Label(root, text="Bonjour!") #w.grid(row=?)
```

```
champ=Entry(root) champ.grid(row=1)
```

```
b=Button(root,text="Click here !",command=action) b.grid(row=2) root.mainloop() </sxh>
```

Si on à décommente les deux lignes concernant l'étiquette "W", comment actualiser les "numéros" de row pour afficher l'étiquette, le champ d'entrée et le bouton ?!

## Utiliser le texte rentré

En cliquant, on quitte et on écrit le texte rentré (on n'utilise pas la fonction "action") <sxh python; title : Tk-03.py> #!/usr/bin/env python # -\*- coding: utf-8 -\*-

```
from Tkinter import *
```

```
def action():
```

```
    print "Yes, we can !"
```

```
root=Tk() #w=Label(root, text="Bonjour!")
```

```
champ=Entry(root) champ.grid(row=0)
```

```
b=Button(root,text="Click here !",command=root.quit) b.grid(row=1) root.mainloop()
```

```
# lecture de la valeur du champ abcdef=champ.get() print abcdef # éliminer la fenêtre :  
root.destroy() </sxh>
```

## Valeurs numériques et calcul

On fait un calcul avec la valeur rentrée, on quitte et on écrit `<sxh python; title : Tk-04.py> #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*-`

```
from Tkinter import *
```

```
def factorielle(argu):
```

```
# calcul de la factorielle de argu
a=1 # a contient une valeur qui va être incrémentée d'une unité à la fois
b=1 # contient la factorielle de a-1
while a<=argu: # on arrêtera lorsque a sera > argu
    b=b * a
    a=a+1
return b
```

```
def action():
```

```
print "Yes, we can !"
```

```
root=Tk() #w=Label(root, text="Bonjour!")
```

```
champ=Entry(root) champ.grid(row=0)
```

```
b=Button(root,text="Click here !",command=root.quit) b.grid(row=1) root.mainloop()
```

```
# lecture de la valeur du champ texte_n=champ.get() n=int(texte_n) print n, factorielle(n) # éliminer la fenêtre : root.destroy() </sxh>
```

## Tout faire dans interface graphique

Ce programme utilise un Label pour afficher le résultat, on ne quitte plus et on peut recalculer sur d'autres valeurs entrées. Il y a un bouton pour terminer. `<sxh python; title : Tk-05.py> #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*-`

```
from Tkinter import *
```

```
def factorielle(argu):
```

```
# calcul de la factorielle de argu
a=1 # a contient une valeur qui va être incrémentée d'une unité à la fois
b=1 # contient la factorielle de a-1
while a<=argu: # on arrêtera lorsque a sera > argu
    b=b * a
    a=a+1
return b
```

```
def action():
```

```
texte_n=champ.get()
n=int(texte_n)
affichefacto.configure(text =str(factorielle(n)))
```

```
root=Tk()
champ=Entry(root) champ.grid(row=0)
b=Button(root,text="Calcule la factorielle",command=action) b.grid(row=1)
affichefacto=Label(root) affichefacto.grid(row=2)
bfin=Button(root,text="Terminer",command=root.quit) bfin.grid(row=3)
root.mainloop()
# éliminer la fenêtre après avoir quitté : root.destroy() </sxh>
```

## Canvas : des rectangles et des mouvements

<sxh python; title : Tk\_canvas\_rectangles\_move.py> #! /usr/bin/env python # -\*- coding: utf-8 -\*- #  
Exemple utilisation du Canvas Tk pour gérer une boîte avec couvercle mobile

```
from Tkinter import *
```

```
def move():
```

```
"déplacement du couvercle"
global hauteur,v
hauteur = hauteur + v
if hauteur > 250 or hauteur < 130:
    v = -v
can.coords(couvercle,100,hauteur-20, 300, hauteur)
flag=1
root.after(1,move)          # boucler après 50 millisecondes
```

```
root = Tk() can = Canvas( root, width=500, height=400 ) can.pack()
```

```
can.create_rectangle( 95,100, 100, 355,fill='blue') can.create_rectangle( 300,100, 305,
355,fill='green') can.create_rectangle( 100,350, 300, 355,fill='red') hauteur = 150 couvercle =
can.create_rectangle( 100,hauteur-20, 300, hauteur,fill='black')
```

```
# animation simple: v = 0.1 # incrément/vitesse verticale move()
```

```
can.mainloop() </sxh>
```

From:

<https://dvillers.umons.ac.be/wiki/> - **Didier Villers, UMONS - wiki**

Permanent link:

[https://dvillers.umons.ac.be/wiki/teaching:progappchim:tkinter\\_gui\\_simple?rev=1426674663](https://dvillers.umons.ac.be/wiki/teaching:progappchim:tkinter_gui_simple?rev=1426674663)

Last update: **2015/03/18 11:31**

